

Наименование параметров	Площадь поверхности тепло обмена*	Количество секций	Емкость		Аккумулялирующая способность	Мощность электродвигателя мешалки	Рис.	Размеры**						Масса	Условные проходы штуцеров и патрубков (Ди)								
			секций	бака				L	L1	B	B1	B2	H		h	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	Л
			м ²	шт				м ³	м ³	кВтхч	кВт	№	мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
ИТ-30А	29/ 79	8	0,14	5,5	142	1,5	1	3940	1920	1560	360	450	2580	1400	1750	20	65	100	200	100	15	40	20
ИТ-40А	41/126	8	0,21	6,8	212	1,5	1	5000	2920	1560	360	450	2580	1400	1930	20	65	200	250	100	15	40	20
ИТ-55А	53/162	8	0,28	9,2	268	1,5	1	5920	3900	1560	360	450	2580	1400	2410	20	100	200	250	100	15	40	20
ИТ-80А	82/231	12	0,42	13,5	401	1,5	1	5920	3900	2240	360	600	2580	1400	3180	20	100	200	250	100	15	40	20

* поверхность фактическая/ поверхность замороженного льда

** Размеры приведены для справок.

